

防爆型エアシャワー AS-0811-S-IB

特長

- 1) ファン、蛍光灯は安全増防爆構造
- 2) 制御盤は非防爆エリアに設置
- 3) エアシャワー内はSUS貼りで水洗い可能
- 4) インターロックはエアシリンダーを使用
- 5) 粉体を取り扱う工場に最適
- 6) 特注品製作対応可能



エアシャワー入口

仕様

型式		AS0811-S-IB
外形寸法(mm)	1500W × 1100D × 2250H	
吹出風速(m/s)	25以上	
吹出口数(個)	8(アルミ製Φ30)	
起動方式	近接スイッチ:ON/タイマー:OFF	
捕集効率	0.3μm粒子に対し99.97%以上	
フィルタ	メインフィルタ:HEPA プレフィルタ:不織布	
構造	材質	鋼板製焼付塗装
	床	SUS304 (ヘアライン仕上げ)
	ドア	アルミサッシュ
照明	20W × 1灯(安全増防爆型)	
制御盤	自動・切・手動切替	
送風機	シロッコファン0.4kW (安全増防爆型)	
消費電力(W)	500	
電源	3Φ200V 50/60Hz	
重量(kg)	約450	



最適環境空間を最新の技術でお届け致します
三宝電機株式会社
Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>