

防爆型クリーンブース BCB-5-3030

特 長

- ・防爆エリアに手軽にクリーンブースが設置できます。
- ・可燃ガス・引火性溶液等を扱っている場所に対応
- ・送風機モーター・照明は安増／耐圧防爆仕様に対応



防爆型クリーンブース



生産装置対応防爆型クリーンブース



防爆型クリーンモジュール

仕 様

項 目		仕 様
外形寸法(mm)		3000W × 3000D × 3300H
構造	柱 材	アルミ材(鋼板/SUS製も可能)
	天井部	鋼板製(SUS製も可能)
	側面部	塩ビ製(鋼板/SUS製も可能)
出入口		帯電防止塩ビシート(カーテン)
清浄度		F.Sクラス100000 (ISOクラス8)
捕集効率		0.3μm粒子に対し99.97%以上
風量(m³/min)		13/17以上
クリーンモジュール		BCM-750N-AB
電源		3Φ200V 50/60Hz

※1 ULPAフィルタ仕様も製作できます。



最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社
Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本 社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>