

クリーン台車：ブース型バッテリー式

CWB-1107-B

特長

工場内の離れたクリーンルーム間で、製品を移動する際に使用する装置です。

- 1) 清浄度 F. Sクラス100 (ISOクラス5) を保持した状態で移動が出来ます。
- 2) 30分以上連続運転可能
- 3) 壁を傷つけないようラバーバンパーを装着
- 4) FFUは弊社オリジナルUM-610を使用



仕様

型 式		CWB-1107-B
標準寸法		1140W × 680D × 1774H
清浄度		F.Sクラス100 (ISOクラス5)
捕集効率		0.3 μ m粒子に対し99.97%以上
構成	柱材	SUS製角パイプ50角
	材質	SUS304 (#200仕上げ)
	天井部	SUSプレート 1.0t
	側面部	帯電防止塩ビシート 0.3t 周囲4面
クリーンモジュール		UM-610-1AC × 1台 (消費電力125W)
風 量		5.0 / 10.0m ³ / min (弱/強切替付き)
電 源		1 Φ 100V 50/60Hz
UPS		30分以上無給電で作動
重量		150kg



SANPO

最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社

Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本 社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>