

クリーン台車：循環型バッテリー式

CWR-1007-B

特長

バッテリー運転できるクリーン保管庫です。

- 1) 清浄度 F. Sクラス100 (ISOクラス5) を保持した状態で移動できます。
- 2) 運転時間30分以上確保するため、バッテリーは2KVAとしました。
- 3) バッテリー寿命は2年程度



仕様

型 式		CWR-1007-B
標準寸法		1000W × 700D × 1498H
清浄度		F.Sクラス100 (ISOクラス5)
捕集効率		0.3μm粒子に対し99.97%以上
構造	材質	SUS304製ヘアライン仕上げ
	天井部	SUS304製ヘアライン仕上げ
	側面部	SUS製304ヘアライン仕上げ
	扉	帯電防止塩ビ板 5.0t
風量		8.0m ³ /min
消費電力		160W (バッテリー運転時125W)
運転時間		満充電時、バッテリー運転約30分可能 UPS:2.0KVA
電源		1Φ100V 50/60Hz またはバッテリー運転
UPS		30分以上無給電で作動
重量		200kg



最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社

Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本 社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>