

# 標準型クリーンベンチ CT-1507-H

## 特長

清浄度がF. Sクラス100(ISOクラス5)が確保できるクリーンベンチ。

- 1) 前面吹出しにより作業者に対し水平層流を形成
- 2) 静電気対策として、帯電防止マット、リストストラップを標準装備



## 仕様

型式	CT-1507-H
外形寸法	1500W × 1100D × 2110H
作業面寸法	1500W × 775D
天井部	鋼板製焼付塗装
側面部	帯電防止塩ビプレート(透明)
吹出面	SUS製パンチング
作業面	帯電防止ゴムシート貼付(アース処理を行う)
捕集効率	0.3 μm粒子に対し99.97%以上
清浄度	F.S.クラス100(ISOクラス5)
吹出風速	0.5m/s ± 20%以上
照明	40W1灯 × 2台
吹出風速	0.5m/s ± 20%以上
その他	人体用アース
	コンセント:アース付き4個口 × 2セット
	コンセント:アース付き2個口 × 1セット(スポットライト用)
電源	1Φ100V 50/60Hz



SANPO

最適環境空間を最新の技術でお届け致します

**三宝電機株式会社**

Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1  
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369  
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342  
<http://www.seamec.co.jp>