

標準エアシャワー AS-8090-S/W

特長

エアシャワーはクリーンルームの出入口に設置し、作業員の衣服や身体および材料や製品に付着した塵埃、微粒子をジェットエアにより吹き飛ばし、エアフィルタで除去する装置。入室者や製品がエアシャワー内に入室すると、ノズルから風速20m/s以上の清浄空気が吹き出され、衣服などに付着した塵埃や微粒子を除去します。吹き出しノズルは片吹き、両吹きを用意しています。

片吹き(AS-8090-S)



両吹き(AS-8090-W)



仕様

型式	AS-8090-S	AS-8090-W
外形寸法(mm)	1100W × 1000D × 2000H	1200W × 1000D × 2000H
風量(m ³ /min)	7.8 以上	15.6 以上
吹出風速(m/s)	23 以上	23 以上
捕集効率	0.3μm粒子に対し99.97%以上	
フィルタ	メインフィルタ:HEPA プレフィルタ:不織布	
構造	本体:鋼板製 ドア:アルミ框ドア 前室側/CR側:手動 窓:透明ガラス3t 床:SUS304製	
吹出口数(個)	8(Φ30)	16(Φ30)
ファン台数(台)	1	2
照明灯	16W × 1灯	
操作	エアジェット切替(自動・手動)スイッチ 照明灯スイッチ エアジェットタイマー(0~60秒)	
電源	3Φ200V 50/60Hz	
消費電力(W)	600W/800W	1100W/1600W
重量(kg)	220	250



最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社
Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>